



«ООО Евродизайн», г. Тирасполь, ул. Шевченко 24
тел.: (+373 533) 7-77-70, факс: (+373 533) 7-43-70.

№ А

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ

ООО «Евродизайн», далее по тексту Производитель предоставляет гарантию на изделия, которые были произведены ООО «Евродизайн» из алюмоцинкованной стали, из оцинкованной стали с покрытием полизэстер и из алюмоцинкованной стали с покрытием полизэстер производства Dongbu Incheon Steel (Южная Корея). Срок действия гарантии исчисляется с даты покупки товара. Гарантия действительна только на территории ПМР.

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1.1. Гарантия распространяется на кровельные и стеновые изделия, которые изготовлены Производителем из алюмоцинкованной стали, из оцинкованной стали с покрытием полизэстер и из алюмоцинкованной стали с покрытием полизэстер производства Dongbu Incheon Steel(Южная Корея), применяемые как внешние и внутренние покрытия и эксплуатируемые в нормальных условиях.

1.2. Гарантия распространяется на следующие повреждения покрытия, вызванные климатическими условиями:

- отслоение покрытия от поверхности листа;
- растрескивание или откальвание покрытия, неравномерное или сильное изменение цвета.

1.3. Срок действия гарантии -10 лет с даты продажи изделия.

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Гарантия вступает в силу, если:

- а) покрытие используется в нормальной среде;
- б) изделие устанавливается на крыше, угол наклона которой более 14 градусов;
- в) изделие хранится и устанавливается с помощью соответствующих элементов крепления (приобретенных у Производителя) и с соблюдением инструкции по монтажу (см. lider-pmr.com);
- г) если повреждения появились более чем на 5% поверхности изделия;
- д) если изменения цветового оттенка явно выделяются от окружающего фона и заметны с расстояния 15 метров.

2.3. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случаях, если:

- а) изделие эксплуатируется в коррозийной или агрессивной среде. Под агрессивной средой понимается среда, в которой воздушная атмосфера имеет большое содержание кислот и солей, а также среда, в которой происходит постоянный контакт изделия с водой, химикатами, коррозийными испарениями, включая пепел и цементную пыль, контакт с мокрым деревом, бетоном, землей, с медью и со стоками из медных труб и т.д.;
- б) повреждения наступили вследствие несоблюдения лицом, купившим изделие Производителя, далее по тексту Покупатель, правил хранения, транспортировки и монтажа изделия;
- г) изделие подверглось химическому и механическому воздействию во время его транспортировки, хранения и монтажа;
- д) повреждения возникли вследствие исключительных климатических условий или реагентов;
- е) повреждения возникли вследствие пожара, взрыва, бури, землетрясения, радиации, наводнения, удара молнии, циклона, града или другого стихийного бедствия.

ДАННЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГАРАНТИЮ НА:

Наименование продукции: _____;
(вид, количество, цвет продукции)

Производитель сырья, № партии: _____;
(наименование производителя сырья, заводской № рулона)

дата выдачи М.П.
подпись менеджера

с условиями настоящей гарантии и приложения
ознакомлен(а): фамилия и подпись клиента

Предъявленный покупателем, не подписанный Гарантийный талон – является недействительным.

Производитель исключает ответственность за любой иной ущерб или повреждения, прямые или косвенные, материальные или не материальные, причинённые Покупателю или любому другому лицу, а также за дополнительные расходы, связанные с доставкой, демонтажём повреждённых изделий и/или монтажом заменённых изделий и связанные с наступлением гарантийных обязательств производителя.

Приложение к Гарантийному талону.

Требования по Транспортировке, Хранению, Монтажу и Эксплуатации листов с полимерным покрытием.

При транспортировке, хранении, монтаже и эксплуатации листов с полимерным покрытием необходимо соблюдать правила, указанные в данных требованиях. Покупатель несёт ответственность за транспортировку, хранение и обращение с продукцией. Данные операции должны, независимо от обстоятельств, проводиться в строгом соответствии с техническими рекомендациями Производителя.

Покупатель, чтобы предотвратить любые повреждения, должен предпринять соответствующие меры:

1. Поставленный материал необходимо хранить в покрытых, сухих и вентилируемых помещениях, защищенных против резких изменений температуры. Пачки нельзя хранить возле входных и выходных ворот и дверей.

2. В случае если материал намок во время транспортировки необходимо поместить пачку возле обогревателя (лучше всего под потоком горячего воздуха), чтобы стала как можно быстрее достигла температуры окружающей среды для уменьшения до минимума конденсата.

3. Перевозчик должен обеспечить защиту материала от химических или механических повреждений.

4. Материал нельзя хранить, если он влажный, если в нем находятся остатки воды или превратившаяся в жидкость влага.

Покупатель, чтобы обеспечить защитную функцию листов с полимерным покрытием, должен соблюдать следующие требования:

1. Необходимо обеспечить минимальное расстояние листов от пола – 200 мм, с “шагом” брусьев 500 мм, чтобы в случае затопления складских площадей вода не просочилась в упакованные пачки.

2. Пачки необходимо хранить на небольшой наклонной поверхности от горизонтального положения, чтобы нежелательный конденсат мог стечь.

3. При упаковке и распаковке материала необходимо работать внимательно, чтобы не повредить полимерное покрытие.

4. Максимальный рекомендуемый период хранения продукта с полимерным покрытием в помещениях или на строительной площадке должен составлять не более 1 (одного) месяца после доставки. **При необходимости хранения продукта с полимерным покрытием более 1 месяца, все листы следует переложить рейками (штабель до 70 см высотой) с обязательным соблюдением вышеуказанных рекомендаций.**

5. Необходимо избегать перемещения листов друг по другу, чтобы не допустить образования царапин на органической поверхности.

6. Не следует хранить листы в местах, где на них могут наступить.

7. Не применяйте для поднятия листов цепи или проволочные канаты.

В процессе монтажа продуктов необходимо соблюдать следующие требования:

1. Подъем и перенос листов следует осуществлять аккуратно, не допуская сильных перегибов. Перемещение листа в горизонтальном положении может привести к необратимым деформациям. Для этого лист необходимо брать в местах перегиба волны (ребра жесткости) из расчета 1 человек на 1,5-2 м.п. листа. Будьте внимательны – края листов острые.

Запрещено бросать и тащить листы волоком.

3. Для резки листов нужно использовать ручные ножницы по металлу, ножовку с мелкими зубьями, электрические ножницы, электролобзик. Категорически запрещается использовать для обрезки металла инструмент с абразивным режущим кругом вызывающие термо-эффект (например, пилю-болгарку), т.к. это приводит к выгоранию полимерного слоя покрытия и защитного слоя цинка на 1-4 мм от линии реза. Продукты горения могут разрушить полимерное покрытие и привести к образованию очагов коррозии.

4. Дизайн и конструкция здания или любые их возможные последующие модификации не должны привести к следующему:

a) слабым точкам, которые могут вызвать накопление воды или мусора любого рода; минимальный наклон крыши должен составлять для металлической кровли - 14°, для профнастила LK 20 - 8°;

b) вредной для продуктов сборке с несовместимыми материалами,

c) неподходящему использованию продуктов.

5. Монтаж листов можно начинать как с левого, так и с правого края плоскости. Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия. Монтаж листов осуществлять согласно инструкции по монтажу (см. lider-pmr.com).

6. Передвигаться следует только по смонтированным листам. Ноги необходимо ставить в "канавки", в места, где листы поддерживаются обрешеткой, при этом давление ноги должно приходиться на носок. Обувь монтажника должна быть на мягкой подошве, чтобы не поцарапать покрытие листа.

7. Планки оформления закрепляются саморезами - металл к металлу.

8. Оставшиеся после обрезки и сверления опилки следует смети с поверхности листа мягкой щёткой, иначе опилки при окислении (выделении ржавчины) повредят кровельное покрытие, а также могут создать эффект «ложной ржавчины».

9. Если в процессе обработки и монтажа на поверхности кровельных профилей образовались царапины, из-за порезов, резки, сверления то их необходимо покрыть защитно-ремонтной краской того же тона, что и полимерное покрытие. Места обреза листа и торцы у карниза рекомендуется так же обработать.

В процессе эксплуатации продуктов необходимо соблюдать следующие требования:

1. Для предотвращения любых загрязнений поверхностей с органическим покрытием (слой пыли и т.п.), обычно достаточно обеспечить их естественную промывку атмосферными осадками.

2. Для поверхностей стен и кровли, не обеспеченных естественной дождевой промывкой, необходимо обязательное периодическое обслуживание, проводимое со следующей минимальной частотой ежегодная промывка без использования абразивных или агрессивных средств (с нейтральным РН).

3. Покупатель должен проверять состояние покрытия и выполнять профилактическое обслуживание каждый год.

Важная информация! Следует различать Гарантийный срок, предоставляемый Производителем продукции, указанный в Гарантийном талоне, и срок службы металла с полимерным покрытием составляет **30** и более лет.

Условия компенсации повреждённых изделий:

Гарантийные обязательства Производителя перед Покупателем аннулируются когда, изделия с органическим покрытием, постоянно или периодически подвергаются следующим воздействиям:

- Воздействию окружающей среды с высокой концентрацией агрессивных или едких химических соединений, способных разрушать металл с органическим покрытием за счет конденсации или диффузии (например: выбросы серосодержащего дыма, кислотные или щелочные выбросы предприятий),

- Чрезмерному локальному перегреву поверхности, Воздействию химически активных или агрессивных веществ,

- Другим специфическим воздействиям, таким как загрязнение окружающей среды, песчано-пылевые бури, использование материалов за пределами действия данной Гарантии.

Любую дополнительную информацию о продукции и условиям её обслуживания вы можете получить в представительствах ООО «Евродизайн», а также на сайте: www.lider-pmr.com